

平成31年 3月29日

水道用 GX 形ダクタイトイル鑄鉄管の採用口径について（お知らせ）

四日市市上下水道事業管理者

標記のことにつきまして、現在、四日市市上下水道局では、水道用 GX 形ダクタイトイル鑄鉄管は口径  $\phi 75\text{mm}$ ～ $\phi 250\text{mm}$  について採用していますが、この度、 $\phi 300\text{mm}$ 、 $\phi 400\text{mm}$  についても水道用 GX 形ダクタイトイル鑄鉄管（内面エポキシ樹脂紛体塗装）を採用することとしましたので、お知らせします。

なお、適用等につきましては、下記のとおりとなります。

記

1. 採用管材料  $\phi 300\text{mm}$ 、 $\phi 400\text{mm}$ 水道用 GX 形ダクタイトイル鑄鉄管

2. 採用年月日 平成31年4月1日

3. 適用範囲

従来の  $\phi 75\text{mm}$ ～ $\phi 250\text{mm}$  に  $\phi 300\text{mm}$ 、 $\phi 400\text{mm}$  の水道用 GX 形ダクタイトイル鑄鉄管を管路材料として使用する工事に採用します。（平成31年4月1日以降の公告より適用）

【問合わせ先】

○工事等について

四日市市上下水道局水道建設課

電話：059-354-8365