




四日市市立博物館LED照明設備貸借

















参考照明器具一覧
照明器具配置図

A21		× 1	A41		× 22	A42		× 78	B41		× 18	B42		× 12	B42'		× 41			
 埋込XLX209VENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K)Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長さ656・埋込穴300×639・埋込高100・重2.2kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 反射板: 銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光源寿命4000時間(光束維持率85%) 備考: 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴があります。 ●水平天井埋込専用 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 埋込XLX429RENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K)Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅210・長さ1274・埋込穴190×1257・埋込高95・重3.4kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 反射板: 銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光源寿命4000時間(光束維持率85%) 備考: 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 ●水平天井埋込専用 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 調光はできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 埋込XLX459VENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K)Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長さ1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.0kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 反射板: 銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光源寿命4000時間(光束維持率85%) 備考: 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 ●水平天井埋込専用 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 調光はできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 直付XLX420AENPLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K)Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長さ1250・高さ50・重2.2kg 仕様: 本体: 銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光源寿命4000時間(光束維持率85%) 備考: 適合ガード: FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420AENT後継品 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 調光はできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 直付XLX459DENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K)Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長さ1250・高さ70・重2.8kg 仕様: 本体: 銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光源寿命4000時間(光束維持率85%) 備考: 適合ガード: FK42533 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 調光はできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 NNL42123 仕様: 本体: 銅板(白色粉体塗装) 備考: 適合ガード: FK42533 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。 注) プルススイッチ付、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付の場合、吊具は使用できません。 注) 10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせるとお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。 注) アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせるとお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。 注) ガードはひとセンサ付、明るさセンサ付、PiPi調光タイプ・ウィズリモタイプには使用できません。			 NNL4500WNZLR9 (100-242V) 昼白色 (5000K)Ra95 LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光源寿命4000時間(光束維持率85%) 備考: セパレートセルコン(A, AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 注) 適合調光器をご使用ください。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 		

高演色ランプ

B42G		× 14	C42		× 40	C42'		× 11	C42G'		× 39															
NNLK42123			NNL4500WNZLR9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra95			FK42533 LED器具用ガード 幅290・長さ1357・高153 仕様: ホワイト塗装			直付XLX459KENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83			NNLK41117			NNL4500WNZLR9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra95			NNLK41117			NNL4500WNZLR9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra95			FK41534 LED器具用ガード 幅210・長さ1357・高153 仕様: ホワイト塗装		
仕様: 本体: 銅板 (白色粉体塗装) 備考: 適合ガード: FK42533 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 調光機能をご使用の場合 (信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。 注) プルススイッチ付、ひとセンサ付 (N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付の場合、吊具は使用できません。 注) 10000lmタイプ (LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせるとお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。 注) アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせるとお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。 注) ガードはひとセンサ付、明るさセンサ付、PiPi調光タイプ・ウィズリモタイプには使用できません。			LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光源寿命4000時間 (光束維持率85%) 備考: セパレートセルコン (A、AN・NTタイプ) との組み合わせ可能 注) 適合調光器をご使用ください。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			<出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長さ1225・高80・重2.3kg 仕様: 本体: 銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光源寿命4000時間 (光束維持率85%) 備考: 適合ガード: FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			仕様: 本体: 銅板 (白色粉体塗装) 備考: 適合ガード: FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 調光機能をご使用の場合 (信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。 注) プルススイッチ付、ひとセンサ付 (N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付の場合、吊具は使用できません。 注) 10000lmタイプ (LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせるとお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。 注) アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせるとお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。 注) ガードはひとセンサ付、明るさセンサ付、PiPi調光タイプ・ウィズリモタイプには使用できません。			LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光源寿命4000時間 (光束維持率85%) 備考: セパレートセルコン (A、AN・NTタイプ) との組み合わせ可能 注) 適合調光器をご使用ください。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			仕様: 本体: 銅板 (白色粉体塗装) 備考: 適合ガード: FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 調光機能をご使用の場合 (信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。 注) プルススイッチ付、ひとセンサ付 (N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付の場合、吊具は使用できません。 注) 10000lmタイプ (LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせるとお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。 注) アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせるとお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。 注) ガードはひとセンサ付、明るさセンサ付、PiPi調光タイプ・ウィズリモタイプには使用できません。			LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光源寿命4000時間 (光束維持率85%) 備考: セパレートセルコン (A、AN・NTタイプ) との組み合わせ可能 注) 適合調光器をご使用ください。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。								
高演色ランプ						高演色ランプ			高演色ランプ			高演色ランプ														

project	subject	date	planning	No.	LP8.0.23
四日市市立博物館LED照明設備賃貸借	参考照明器具一覧	2024.09.24	教育委員会 博物館	240924 <博物館>	

C22		× 1	D21G		× 5	D41		× 12	D41G		× 8	E41		× 22												
 直付XLX210KENCLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長607・高60・重1.2kg 仕様:本体:銅板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード:FK21534 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴があります。 直付XLX210KENJ後継品 注)調光はできません。 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 直付XLX200NENCLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長607・高50・重1.0kg 仕様:本体:銅板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード:FK21533 オプション:片反射笠アダプタFSK21020 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴があります。 直付XLX200NENJ後継品 注)調光はできません。 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせで使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 FSK21020 片反射笠アダプタ 備考:iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。 注)片反射笠アダプタを取り付けて使用される場合、WiLiA調光タイプ、PiPiIt調光タイプ、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)と組み合わせての使用はできません。 注)ガードと組み合わせて使用する場合は、加工が必要です。 注)適合器具はFSK21020の承認図をご参照ください。			 FK21533 LED器具用ガード 幅130・長757・高153 仕様:ホワイト塗装 			 直付XLX420NENPLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高50・重1.8kg 仕様:本体:銅板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード:FK41533 オプション:片反射笠アダプタFSK41020 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420NENT後継品 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせで使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LS1-4-23 			 FSK41020 片反射笠アダプタ 備考:iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。 注)片反射笠アダプタを取り付けて使用される場合、WiLiA調光タイプ、PiPiIt調光タイプ・グレアセーブ(スペースコンフォート・マルチコンフォート)、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付と組み合わせての使用はできません。 注)ガードと組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注)適合器具はFSK41020の承認図をご参照ください。			 直付XLX420NENPLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高50・重1.8kg 仕様:本体:銅板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード:FK41533 オプション:片反射笠アダプタFSK41020 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420NENT後継品 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせで使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LS1-4-23 			 FSK41020 片反射笠アダプタ 備考:iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。 注)片反射笠アダプタを取り付けて使用される場合、WiLiA調光タイプ、PiPiIt調光タイプ・グレアセーブ(スペースコンフォート・マルチコンフォート)、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付と組み合わせての使用はできません。 注)ガードと組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注)適合器具はFSK41020の承認図をご参照ください。			 直付XLX429NENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅90・長1225・高70・重2.0kg 仕様:本体:銅板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード:FK41533 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 注)調光はできません。 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 		
G22		× 1	I33		× 26	J42		× 8	L24		× 1	L44		× 13	L46		× 2	M41		× 1	N21		× 9	P21W		× 27
 埋込XLX219VENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長656・埋込穴300×639・埋込高100・重2.2kg 仕様:本体:亜鉛銅板 反射板:銅板(高反射白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴があります。 ●水平天井埋込専用 注)調光はできません。 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 埋込XL373LWVLA9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口470・埋込穴450・埋込高120・重4.2kg 仕様:本体:銅板(高反射白色粉末塗装) ルーバー:亜鉛銅板(高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合調光器:ライマテマジャーFNQ28861K (別売)・NQ28841K (別売) 信号線式ライコンNQ21505 (別売)・NQ21502 (別売) ライマコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売) ●水平天井埋込専用 セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 注)適合調光器をご使用ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 埋込XLX469VENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.0kg 仕様:本体:亜鉛銅板 反射板:銅板(高反射白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 ●水平天井埋込専用 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LR520-4-65 			 埋込XLX111VENRZ9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴口600・埋込高90・重3.4kg 仕様:本体:銅板(高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 制御方式:無線通信920MHz帯(PiPiIt) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:専用コントローラ:PiPiItライコンNQ23111 (別売)・PiPiItライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)・PiPiItプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・NQ23185K (別売) PiPiItハンディライコンNK23041 (別売)・PiPiItプラスハンディライコンNK23091 (別売) 通信補助器:NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・NK23081 (別売) ●水平天井埋込専用 注)PiPiIt調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)PiPiIt調光は、器具全体が確認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 埋込XLX111VENRZ9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴口600・埋込高90・重3.4kg 仕様:本体:銅板(高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 制御方式:無線通信920MHz帯(PiPiIt) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:専用コントローラ:PiPiItライコンNQ23111 (別売)・PiPiItライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)・PiPiItプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・NQ23185K (別売) PiPiItハンディライコンNK23041 (別売)・PiPiItプラスハンディライコンNK23091 (別売) 通信補助器:NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・NK23081 (別売) ●水平天井埋込専用 注)PiPiIt調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)PiPiIt調光は、器具全体が確認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 埋込XLX111VENRZ9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴口600・埋込高90・重3.4kg 仕様:本体:銅板(高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 制御方式:無線通信920MHz帯(PiPiIt) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:専用コントローラ:PiPiItライコンNQ23111 (別売)・PiPiItライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)・PiPiItプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)・NQ23185K (別売) PiPiItハンディライコンNK23041 (別売)・PiPiItプラスハンディライコンNK23091 (別売) 通信補助器:NK23010 (別売)・NK23071 (別売)・NK23081 (別売) ●水平天井埋込専用 注)PiPiIt調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)PiPiIt調光は、器具全体が確認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 			 NNFW41800CLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅109・長1120・出しろ100・重2.8kg 仕様:本体:ステンレス カバー:ポリカーボネート(乳白) IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:●壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 NNFW41800C相当品 注)側面で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・衝撃・火災の原因となります。 風除けのない建物の屋上・山陰・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による被害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所、器具上部に積雪する場所、騒音の強い場所では使用できません。 注)直射日光の当たる状態では点灯しないでください。 過熱による故障・短寿命の原因となります。 注)調光はできません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LF3MP/RP-4-20 			 LED内蔵 ○LGB85032LE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra83 消費電力12W 入力電流0.2A 20形直管蛍光灯相当 LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅580・高65・出しろ64・重0.7kg ●アクリルカバー(乳白) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) 20形直管蛍光灯1灯器具相当/壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能/同面化粧タイプ ●調光操作不可 固有エネルギー消費効率91.6 lm/W (1100 lm・12W) LED交換不可 調光不可 漏電  			 NNFW41800CLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅109・長1120・出しろ100・重2.8kg 仕様:本体:ステンレス カバー:ポリカーボネート(乳白) IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:●壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 NNFW41800C相当品 注)側面で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・衝撃・火災の原因となります。 風除けのない建物の屋上・山陰・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による被害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所、器具上部に積雪する場所、騒音の強い場所では使用できません。 注)直射日光の当たる状態では点灯しないでください。 過熱による故障・短寿命の原因となります。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LF3MP/RP-4-20 		

現状20形→40形に変更

project

subject

date

planning

No.

LP8.0.23

四日市市立博物館LED照明設備貸借

参考照明器具一覧

2024.09.24

教育委員会 博物館

240924 <博物館>

Q11		× 2	Q11'		× 4	Q11''		× 2	U41		× 1	V10		× 4	X40		× 9	A10		× 57	A10'		× 1
使用中 NNF11930LE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra75 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅47・長366・高123・重0.9kg 仕様: 本体: 銅板(クールホワイトつや消し仕上) 枠: プラスチック(クールホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 備考: オプション: 取付金具FK11781 ●標準の色、文字、字体以外にもご注文に応じます。別途ご相談ください。 ●壁面・天井面取付兼用 FA11928相当品 注) 調光はできません。 注) パネル別売 注) ボックス取り付けの場合は丸穴カバーはご使用できません。 注) 天井面にボックスを66.7mmまたは83.5mmの取り付けピッチで取り付ける場合は別途取付金具が必要です。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			使用中 FK11531 標準灯用パネル 仕様: パネル: アクリル(赤) 文字色: ホワイト 備考: ●記載されている書体以外にもご注文に応じます。希望小売価格については、別途ご相談ください。 一般パネル			使用中 NNF11930LE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra75 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅47・長366・高123・重0.9kg 仕様: 本体: 銅板(クールホワイトつや消し仕上) 枠: プラスチック(クールホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 備考: オプション: 取付金具FK11781 ●標準の色、文字、字体以外にもご注文に応じます。別途ご相談ください。 ●壁面・天井面取付兼用 FA11928相当品 注) 調光はできません。 注) パネル別売 注) ボックス取り付けの場合は丸穴カバーはご使用できません。 注) 天井面にボックスを66.7mmまたは83.5mmの取り付けピッチで取り付ける場合は別途取付金具が必要です。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			使用中 NNF11910LE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra75 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴128×368・埋込高42・重1.1kg 仕様: 本体: 銅板(クールホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 備考: ●標準の色、文字、字体以外にもご注文に応じます。別途ご相談ください。 FA11910相当品 注) 調光はできません。 注) パネル別売 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 埋込型 壁面取付 壁面取付			LED内蔵 L1200タイプ LGB52215KLE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra83 消費電力23W 入力電流0.23A 40形直管 蛍光灯相当 LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅1200・高28・出し厚59・重1.6kg ●プラスチックカバー(乳白) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) ●スイッチ付/生・ホコリの入りにくい構造・40形直管 蛍光灯1灯器具相当/棚下・壁面取付専用 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 固有エネルギー消費効率95.8 lm/W (2205 lm・23W) 調光不可 拡散 棚下取付 壁面取付			LED電球 E26 レフ電球100形相当 LDR9LWRF10 電球色相当 2700K 約60度 Panasonic LED電球 光が集まるレフ電球タイプ レフ電球タイプ 100形 E26 5年保証 4.4W Ra84 4000h LED電球 E26 レフ電球100形相当 LDR9LWRF10 電球色相当 2700K 約60度 Panasonic LED電球 光が集まるレフ電球タイプ レフ電球タイプ 100形 E26 5年保証 4.4W Ra84 4000h LED内蔵・電源ユニット内蔵 灯員部幅φ200・長219・高351・重7.7kg 仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 落下防止ワイヤー付 耐風速60m/sec仕様 保護等級: IP65 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 備考: 適合取付金具: ボール用(1灯用) DYDX5087 (別売)、ボール用(2灯用) DYDX5088 (別売)、アームDYDX5026 (別売)、スライクNY25855 (別売) オプション: スマートNYK50010 (別売)、ガードNYK50011 (別売)、ディフューズレンズNYK50012 (別売)、スプレッドレンズNYK50013 (別売) 広角タイプ 天井面・壁面・据置取付用 NY243902相当品 注) 調光はできません。 注) 器具の取付周囲温度が-20～35℃でご使用ください。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 36° 彩光色 防雨型 防雨型			LED内蔵・電源ユニット内蔵 NDNN57900LZ9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra70 LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ213・高290・重5.4kg 仕様: 本体: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ: アクリル(透明) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 備考: 適合調光器: ライトマネージャーフXN228861K (別売)・N228841K (別売) 信号線式ワイコンN21505 (別売)・N21502 (別売) ライトコントロール・信号線式LED-インバータ蛍光灯用N21585U (別売)・N21592U (別売)・N21585U (別売)・N21582U (別売)・N21535U (別売)・N21532U (別売) 広角タイプ ●天井面取付専用 注) 調光はできません。 注) 直下近接限度30cm 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注) 施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 広角 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可 調光不可					

A21  × 17  自己点検機能付 FA20312CLE1 (100V) LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg (本体・表示板) 仕様：枠：樹脂(ホワイト) 定格電圧：AC100V 消費電力：1.7W 入力電流：0.037A 型式認定番号：1AM111-3209 同梱ランプ：FK91221A 交換電池：FK722 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd)：10以上 備考：リモコン：FSK90910K (別売) 適合ガード(壁面付型)：FK02561Z (別売) 適合1型金具：FK02780 (別売) 蓄電池：ニッケル水素蓄電池 ●側面取付する場合は適合1型金具をご使用ください。 FA20312後継品 注)LEDにはバツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。 注)適合表示板にご注意ください。 注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 公共施設型番：SH1-FBF20-BL SH1-FSF20-BL 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 パネル：FK20300	B21  × 4  自己点検機能付 FK21747C 誘導灯リニューアルプレート 幅750・高270・出しろ25 仕様：本体：亜鉛銅板 カバー：銅板(ホワイト) 備考：取付可能対象器具品番：FA20312C・FA20316C・FA20318C ●本体を既設ポルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。 ※ホコリ防止用として誘導灯器具天面に貼り付ける化粧シートを同梱しています。 FK21747後継品 注)ガードとの組み合わせ使用はできません。 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 パネル：FK20300	C21  × 1  自己点検機能付 FA20337CLE1 (100V) LED内蔵 幅480・高260・出しろ66・重3.7kg (本体・表示板) 仕様：枠：銅板(ホワイト) 定格電圧：AC100V 信号入力電圧：DC24V 消費電力：3.9W 入力電流：0.074A 型式認定番号：1AM111-3546 同梱ランプ：FK911220 交換電池：FK731 2.4V 700mAh 誘導音付点滅用交換電池：FK765 7.2V 1300mAh LED点滅・誘導音確認スイッチ付 点滅誘導音停止用検知器接続可能 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd)：10以上 備考：リモコン：FSK90910K (別売) 蓄電池：ニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 適合ガード(壁付の場合)：FK02561Z加工品(別途ご購入ください) 公共施設型番：SH1-FBF20AF-BL SH1-FSF20AF-BL 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 パネル：FK20000 リニューアルプレート特注 FTE9	G11  × 2  自己点検機能付 FA10303CLE1 (100V) LED内蔵 幅183・高215・出しろ13・埋込穴155×198・埋込深40・重1.2kg (本体・表示板) 仕様：枠：樹脂(ホワイト) 定格電圧：AC100V 消費電力：1.1W 入力電流：0.025A 型式認定番号：1AS111-3626 同梱ランプ：FK9111A 交換電池：FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd)：5以上 備考：リモコン：FSK90910K (別売) 取付ボックス：FK11760 (別売) 蓄電池：ニッケル水素蓄電池 公共施設型番：ST1-FBC22-C 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 パネル：FK10316 リニューアルプレート特注 FKH11724C	G11'  × 7  自己点検機能付 FA10303CLE1 (100V) LED内蔵 幅183・高215・出しろ13・埋込穴155×198・埋込深40・重1.2kg (本体・表示板) 仕様：枠：樹脂(ホワイト) 定格電圧：AC100V 消費電力：1.1W 入力電流：0.025A 型式認定番号：1AS111-3626 同梱ランプ：FK9111A 交換電池：FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd)：5以上 備考：リモコン：FSK90910K (別売) 取付ボックス：FK11760 (別売) 蓄電池：ニッケル水素蓄電池 公共施設型番：ST1-FBC22-C 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 パネル：FK10317 リニューアルプレート特注 FKH11724C	J41  × 28  自己点検機能付 NNCF43135LE9 (100-242V) LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時：本体組込LED点灯 常時：常用光ユニット点灯 幅1420・高202・出しろ78・重3.9kg 仕様：本体：銅板(白色塗装) レンズ：ガラス 常用光ユニット(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 蓄電池：ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 自己点検スイッチ付 信号装置連動端子付 常用光ユニット：光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考：交換常用光ユニット：FK98534 交換電池：FK763 リモコン：FSK90910K (別売) 適合リニューアルプレート：FK14000 (別売) 型式認定番号：3AE-1082 非常灯評定番号：LQLE-015 注)本器具は、パナソニック製一体型簡易灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型簡易灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)本体・常用光ユニットは簡易灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 パネル：FK20300	M  × 2  自己点検機能付 FF90023 仕様：電源電圧：100V 定格周波数：50/60Hz 入力電流：0.1A(最大負荷接続時4.1A) 消費電力：5.0W(最大負荷接続時405.6W) 信号回路定格容量：AC100V 1A ヒューズ定格：10A 備考：型式認定番号：S11A-10 適合誘導灯：点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵型)の消灯 注)誘導音付には使用できません。その場合にはFF90024またはFF90028をご使用ください。 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 パネル：FK20300
N4  × 96  自己点検機能付 NNFB84605 LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高66・重0.3kg 仕様：本体：銅板 枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ：ガラス 電圧：AC/DC100V 備考：適合リニューアルプレート(別売)：適応埋込穴径φ150用FK60000・適応埋込穴径φ200用FK80001・適応埋込穴径φ150用FK80002 非常灯評定番号：LQLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 LB94561J相当品 注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注)断熱施工仕様ではありません。 注)斜天井取り付け不可 注)調光はできません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番：K0-LRS11-D10 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 リニューアルプレート特注 FTE9	N4'  × 2  自己点検機能付 NNFB84605 LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高66・重0.3kg 仕様：本体：銅板 枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ：ガラス 電圧：AC/DC100V 備考：適合リニューアルプレート(別売)：適応埋込穴径φ150用FK60000・適応埋込穴径φ200用FK80001・適応埋込穴径φ150用FK80002 非常灯評定番号：LQLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 LB94561J相当品 注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注)断熱施工仕様ではありません。 注)斜天井取り付け不可 注)調光はできません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番：K0-LRS11-D10 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 リニューアルプレート特注 FTE9	N4''  × 51  自己点検機能付 NNFB84665 LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ80・埋込高66・重0.2kg 仕様：本体：銅板 枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ：ガラス 電圧：AC/DC100V 備考：非常灯評定番号：LQLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 LB95500K・LB95505K相当品 注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注)断熱施工仕様ではありません。 注)斜天井取り付け不可 注)調光はできません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番：K0-LRS11-D6 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 リニューアルプレート特注 FTE9	P4  × 12  自己点検機能付 NNFB84005 LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 幅φ82・高117・重0.5kg 仕様：本体：銅板 カバー：銅板(ホワイトつや消し仕上) レンズ：ガラス 電圧：AC/DC100V 備考：非常灯評定番号：LQLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 LB95515K相当品 注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注)斜天井取り付け不可 注)調光はできません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番：K0-LRS11-D6 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 リニューアルプレート特注 FTE9	P6  × 2  自己点検機能付 NNFB87009 LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 幅φ120・高124・重0.9kg 仕様：本体：アルミ板 カバー：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ：ガラス 電圧：AC/DC100V 備考：非常灯評定番号：LQLE-002 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注)斜天井取り付け不可 注)調光はできません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番：K0-LRS11-D6 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 リニューアルプレート特注 FTE9	U42  × 27  自己点検機能付 埋込XLG459VGNLE9 (100-242V) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.4kg 仕様：本体：亜鉛銅板 反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) レンズ：ガラス ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 電圧：常時100～242V対応・非常時AC/DC100V ライトバー：光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考：非常灯評定番号：LQLE-014 水平天井埋込専用 注)本器具は、パナソニック製i0シリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製i0シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。 注)調光はできません。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 リニューアルプレート特注 FTE9	V42  × 7  自己点検機能付 直付XLG459DGNLE9 (100-242V) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 幅230・長1250・高73・重2.8kg 仕様：本体：銅板(高反射白色粉体塗装) レンズ：ガラス ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 電圧：常時100～242V対応・非常時AC/DC100V ライトバー：光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考：非常灯評定番号：LQLE-014 水平天井取付専用 注)器具エンドには電源穴がありません。 注)本器具は、パナソニック製i0シリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製i0シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。 注)調光はできません。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 電池内蔵型 リモコン自己点検機能付 リニューアルプレート特注 FTE9



