

令和4年7月6日

工事標準図の改定について

J I S型側溝設置工等について、工事標準図を改訂しました。工事標準図は設計図書の一部となりますので、契約書と併せて現場等で活用してください。令和4年8月3日公告分より適用されます。

工事標準図については、ホームページ「四日市市入札情報」の書式ダウンロード (<https://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/k-shoshiki.html>) を参照してください。

なお、工事標準図の変更点については「工事標準図 新旧比較」をご確認ください。

ご不明な点やご質問等がございましたら各案件の工事担当課までお問い合わせください。

工事標準図 新旧比較

新 (令和4年 8月 3日公告分から)

集水樹 (250×250) 設置工

【PU樹脂相当品】
集水樹 250×250
蓋仕様①: 細目グレーチング (T-25) 110° 開閉式
蓋仕様②: 細目グレーチング (T-25) 4点ボルト固定

底打コンクリート
18-8-25 (20)BB W/C≦60%

ﾌﾟﾗｲﾂﾄﾞ樹脂用基礎相当品
250×250用

基礎砕石 (RC-40)

呼び名	寸法 (mm)
H	
250×250S	450
250×250A	550
250×250B	700
250×250C	800
250×250D	900
250×250E	1,100

集水樹 (300×300) 設置工

【PU樹脂相当品】
集水樹 300×300
蓋仕様①: 細目グレーチング (T-25) 110° 開閉式
蓋仕様②: 細目グレーチング (T-25) 4点ボルト固定

底打コンクリート
18-8-25 (20)BB W/C≦60%

ﾌﾟﾗｲﾂﾄﾞ樹脂用基礎相当品
300×300用

基礎砕石 (RC-40)

呼び名	寸法 (mm)
H	
300×300S	500
300×300A	600
300×300B	700
300×300C	800
300×300D	1,000
300×300E	1,200
300×300F	1,400

集水樹 (250×500) 設置工

【PU樹脂相当品】
集水樹 250×500
蓋仕様①: 細目グレーチング (T-25) 110° 開閉式
蓋仕様②: 細目グレーチング (T-25) 4点ボルト固定

底打コンクリート
18-8-25 (20)BB W/C≦60%

ﾌﾟﾗｲﾂﾄﾞ樹脂用基礎相当品
250×500用

基礎砕石 (RC-40)

呼び名	寸法 (mm)
H	
250×500S	450
250×500A	550
250×500B	700
250×500C	800
250×500D	900
250×500E	1,100

集水樹 (300×600) 設置工

【PU樹脂相当品】
集水樹 300×600
蓋仕様①: 細目グレーチング (T-25) 110° 開閉式
蓋仕様②: 細目グレーチング (T-25) 4点ボルト固定

底打コンクリート
18-8-25 (20)BB W/C≦60%

ﾌﾟﾗｲﾂﾄﾞ樹脂用基礎相当品
300×600用

基礎砕石 (RC-40)

呼び名	寸法 (mm)
H	
300×600S	500
300×600A	600
300×600B	700
300×600C	800
300×600D	1,000
300×600E	1,200
300×600F	1,400

旧 (令和4年 7月 27日公告分まで)

集水樹 (250×250) 設置工

【PU樹脂相当品】
集水樹 250×250
蓋仕様①: 細目グレーチング (T-14) 110° 開閉式
蓋仕様②: 細目グレーチング (T-14) 4点ボルト固定
蓋仕様③: 細目グレーチング (T-25) 110° 開閉式
蓋仕様④: 細目グレーチング (T-25) 4点ボルト固定

底打コンクリート
18-8-25 (20)BB W/C≦60%

ﾌﾟﾗｲﾂﾄﾞ樹脂用基礎相当品
250×250用

基礎砕石 (RC-40)

呼び名	寸法 (mm)
H	
250×250S	450
250×250A	550
250×250B	700
250×250C	800
250×250D	900
250×250E	1,100

集水樹 (300×300) 設置工

【PU樹脂相当品】
集水樹 300×300
蓋仕様①: 細目グレーチング (T-14) 110° 開閉式
蓋仕様②: 細目グレーチング (T-14) 4点ボルト固定
蓋仕様③: 細目グレーチング (T-25) 110° 開閉式
蓋仕様④: 細目グレーチング (T-25) 4点ボルト固定

底打コンクリート
18-8-25 (20)BB W/C≦60%

ﾌﾟﾗｲﾂﾄﾞ樹脂用基礎相当品
300×300用

基礎砕石 (RC-40)

呼び名	寸法 (mm)
H	
300×300S	500
300×300A	600
300×300B	700
300×300C	800
300×300D	1,000
300×300E	1,200
300×300F	1,400

集水樹 (250×500) 設置工

【PU樹脂相当品】
集水樹 250×500
蓋仕様①: 細目グレーチング (T-14) 110° 開閉式
蓋仕様②: 細目グレーチング (T-14) 4点ボルト固定
蓋仕様③: 細目グレーチング (T-25) 110° 開閉式
蓋仕様④: 細目グレーチング (T-25) 4点ボルト固定

底打コンクリート
18-8-25 (20)BB W/C≦60%

ﾌﾟﾗｲﾂﾄﾞ樹脂用基礎相当品
250×500用

基礎砕石 (RC-40)

呼び名	寸法 (mm)
H	
250×500S	450
250×500A	550
250×500B	700
250×500C	800
250×500D	900
250×500E	1,100

集水樹 (300×600) 設置工

【PU樹脂相当品】
集水樹 300×600
蓋仕様①: 細目グレーチング (T-14) 110° 開閉式
蓋仕様②: 細目グレーチング (T-14) 4点ボルト固定
蓋仕様③: 細目グレーチング (T-25) 110° 開閉式
蓋仕様④: 細目グレーチング (T-25) 4点ボルト固定

底打コンクリート
18-8-25 (20)BB W/C≦60%

ﾌﾟﾗｲﾂﾄﾞ樹脂用基礎相当品
300×600用

基礎砕石 (RC-40)

呼び名	寸法 (mm)
H	
300×600S	500
300×600A	600
300×600B	700
300×600C	800
300×600D	1,000
300×600E	1,200
300×600F	1,400